CE

1505

Västermyckeläng 7:3

Älvdalens besparingsskog
Box 65
796 22 Älvdalen

25

1505 – CPR – CB 682

Prestandadeklaration ID: 1 4/8 (system 2+)
Giltig fr.o.m: 2025-05-15

SS- EN 130 43

Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor

Sortering	**4/8**
Kornstorlek	$G_C85/15$
Finmaterialhalt	f_2
Kornform	FI_{25}
Korndensitet	2,62 Mg/m^3 ±0,05
Renhet	NPD
Andel korn med krossade/brutna ytor	C 100/0
Motstånd mot fragmentering/krossning	LA_{NR}
Vidhäftning till bituminösa bindemedel	NPD
Motstånd mot polering/nötning	
Poleringsvärde	PSV_{NR}
Motstånd mot nötning (AAV)	AAV_{NR}
Motstånd mot nötning hos grov ballast	$M_{DE}NR$
Nötning från dubbdäck	AN_{NR}
Motstånd mot stark upphettning	NPD
Beständighet mot dubbdäck	
Beständighet mot stark upphettning	NPD
Volymstabilitet	
Dikaliumsilikatsönderfall hos luftkyld masugnsslagg	NPD
Järnsönderfall hos luftkyld masugnsslagg	NPD
Volymstabilitet hos ballast av stålslagg	NPD
Frostbeständighet	NPD
Vittringsbeständighet	NPD
Sammansättning/halt	NPD
Petrografi (se provsvar för resultat och provmetod)	Ryolitisk porfyr
Utsläpp av andra farliga ämnen:	
Radioaktiv strålning	NPD
Utsläpp av tungmetaller	NPD
Utsläpp av polyaromatiska ämnen	NPD
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD

Deklarerad kornstorleksfördelning:

Sikt (mm):	**0,063**	**0,5**	1	4	5,6	8	11,2
Passerande (%):	1,9	4	4	10	41	93	100

Radioaktiv strålning

Radon Aktivitetsindex (AI) (från 0/63, se provsvar för resultat och provmetod) 1,31