PRESTANDADEKLARATION

Västermyckeläng 7:3

ID: nr 1 4/8 (system 2+)

Giltig fr.o.m: 2025-05-15

1. Produkttypens unika identifikationskod:

   Artikelnummer: 366211

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 44.4:

   Se vågkvitto.

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

   Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

   Älvdalens besparingsskog, Box 65, 796 22 Älvdalen

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

   Ej tillämplig.

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

   System 2+.

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

   Nordcert, ackrediteringsnummer 1505, har utfört inspektion av tillverkning, och tillverkningskontroll vid anläggningen. Har även utfört bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i anläggningen enligt system 2+.

   Anläggningen och anläggningskontrollen är godkänd och Intyg utfärdat.

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

   Ej tillämpligt.

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Sortering	**4/8**	SS-EN 130 43
Kornstorlek	$G_C85/15$	
Finmaterialhalt	f_2	
Kornform	FI_{25}	
Korndensitet	2,62 Mg/m³ ± 0,05	
Andel korn med krossade/brutna ytor	C 100/0	
Motstånd mot fragmentering/krossning	LA_{NR}	
Motstånd mot polering/nötning		
Motstånd mot nötning hos grov ballast	M_{DE} NR	
Nötning från dubbdäck	AN_{NR}	
Sammansättning/halt		
Petrografi (se provsvar för resultat och provmetod)	Ryolitisk porfyr	

Radioaktiv strålning

Radon Aktivitetsindex (AI) (från 0/63, se provsvar för resultat och provmetod) 1,31

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

    Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av: Jonas Hårdén

Plats och dag för utfärdandet: Älvdalens besparingsskog 2025-05-15

Namnteckning: Jonas Hårdén .....